

Záruka

- 2 roky výrobní záruka
- Záruka na elektrický výkon: 10 let 90%+ 25 let 80%+ výstupního výkonu

Výroba

- Speciální systém třídění článků zajišťuje nejlepší shodu jednotlivých článků v panelu
- Před zabalením každý panel elektricky testován
- Každý modul komplexně testován na výkon

Výkon

- Vyšší účinnost a kompaktní velikost
- Rychlost a zvýšená stabilita díky technologii Shingle
- Speciální způsob propojení článků snižuje vnitřní odpor a zajišťuje vyšší výkon oproti klasickému propojení přípojnici
- Připojovací box s ochranou IP67
- Spolehlivé kabely a standardní kabely MC4 zvyšující stabilitu zapojení



Technická data

Standard Test Condition AM=1.5 ; E=1000W/m² ; TC=25°C

Nominální výkon	50W
Typ článku	Monokrystalický
Účinnost článku	22%
Maximální proud (Impp)	2,76A
Maximální napětí (Vmpp)	18,15V
Napětí naprázdno (Voc)	21,57V
Zkratový proud (Isc)	2,92A
Max. systémové napětí	500V
Výstupní tolerance	±3%
Kabeláž	500mm / 2,5mm ²
Typ konektoru	MC4 / MC4
Struktura panelu	Alu rám/sklo/EVA/zadní kryt
Krytí připojovacího boxu	IP67
Dioda	Ano
Pracovní teplota	-40°C~80°C
Balení	
Rozměry panelu	451*565*30mm
Hmotnost panelu	2,2kg
Balení	Baleno jednotlivě
Počet panelů na paletě	-
Hmotnost palety	-
Rozměry palety	-